Número de artículo: 19TS7M

Pantalla táctil metálica de 19"

Esta pantalla táctil Full HD de 19 pulgadas tiene un panel multitáctil que garantiza un funcionamiento preciso. El 19TS7M le ofrece la mejor calidad de imagen en su gama con excelentes ángulos de visión de 178° y es compatible con sistemas operativos Windows, Mac y Linux. El monitor con pantalla táctil está diseñado para aplicaciones profesionales, es fácil de integrar y es adecuado para un uso intensivo.

- Panel multitáctil Full HD
- Conexiones: HDMI, VGA, BNC, RCA
- Montaje: escritorio, pared, empotrado
- Dimensiones exteriores: 480 x 294 x 45 mm

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Características generales

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	19TS7M
Nombre del producto	Pantalla táctil metálica de 19"
Garantía	2 años
Manual de usuario	Descargar PDF
Inicio rápido	Descargar PDF

Sistemas operativos compatibles

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	Todas las distribuciones de Linux
ChromeOS	Todas las versiones de ChromeOS
Brightsign	Todas las versiones de BrightsignOS

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Panel

Tamaño diagonal	19.5 pulgadas (499 mm)
Tipo de panel	IPS-LCD
Relación de aspecto	16:9 (4:3 ajustable)
Tiempo de respuesta	10 ms
MTBF	50K
Resolución nativa	1920 x 1080
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (máx), 640 x 480 (mín)
Píxeles por pulgada	113 PPI
Luz de fondo	LED
Brillo	300 cd/m2
Contraste	3000:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical
Superficie	Vidrio templado mate
Tecnología táctil	Capacitiva, multitáctil (10 puntos)
Control táctil	Lápiz óptico, mano, guante

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Conexiones

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vídeo	1x
Entrada AUX	1x
Salida AUX	1x
USB-A	Solo para funcionalidad táctil

Tamaño y peso

Color	Negro
Tamaño (sin soporte)	480 x 294 x 45 mm
Área activa	463 x 276 mm
Peso	4600 gramos (5400 gramos con supporte)

Cacteristicas y funcionamiento

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Reflejo de imagen	La imagen se puede reflejar horizontal y verticalmente
Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Energía

Voltaje de entrada	CC 9-33V
Consumo	Típico 21.0 W (encendido), 0,4 W (en espera)
Alimentación	CC externa (adaptador de alimentación incluido)
Adaptador de corriente	Entrada: AC100-240V, 50/60Hz, Salida: 12V-3A
Conector de salida del adaptador de alimentación	Conector cilíndrico de CC de 2,1 mm x 5,5 mm

Entorno

Máx. tiempo operativo non-stop	24/7
Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	20% - 90% sin condensación

Montaje

Pared	VESA (100 mm)
Empotrado	Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	Soporte

Certificaciones y estándares

Grado de protección IP	IP65 (panel anterior)
Protección contra impactos	IK07
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Contenido del paquete

Contiene	Pantalla táctil, Cable USB, Control remoto, Adaptador de alimentación, Soporte, Listones de montaje, Manual

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Accesorios compatibles

Receptor de infrarrojos	Compatible con extensor de infrarrojos (IRC7)
Regulador de brillo	Compatible con atenuador externo (DMK7/DMK8)
Montaje en pared	Compatible con soporte de pared plano (VWB1)
Pie	Compatible con VDK7 soporte de metal
Stylus Bolígrafo	Compatible con CTS7 lápiz táctil capacitivo Stylus

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es



© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es