



## Pantalla táctil metálica de 22 pulgadas

Número de artículo: 22TS7M

Esta pantalla táctil Full HD de 22 pulgadas tiene un panel multitáctil que garantiza un funcionamiento preciso. El 22TS7M le ofrece la mejor calidad de imagen en su gama con excelentes ángulos de visión de 178° y es compatible con sistemas operativos Windows, Mac, Linux y Android. El monitor con pantalla táctil está diseñado para aplicaciones profesionales, es fácil de integrar y es adecuado para un uso intensivo.

- ✓ Panel multitáctil Full HD
- ✓ Compatible con Windows, Mac, Linux y Android
- ✓ Montaje empotrado, en pared y en escritorio
- ✓ 522 x 317 x 43 mm



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	22TS7M
Nombre del producto	Pantalla táctil metálica de 22 pulgadas
Garantía	2 años

**SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES**

Windows	(Windows 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 8, 10)
macOS	(Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur)
Linux	✓
Chrome OS	✓
Brightsign	✓
Android	(Android PC o Mediabox - Android 6.0 y superior - no compatible con smartphone y tabletas)
Controladores	No se necesita controladores. Plug & Play

**PANEL**

Tipo	LED-IPS
Tamaño diagonal	21.6 pulgadas (548 mm)
Relación de aspecto	16:9 (4:3 ajustable)
Resolución nativa	1920 x 1080
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Píxeles por pulgada	100 PPI
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Brillo	250 cd/m2
Contraste	3000:1
Tecnología táctil	Capacitiva, multitáctil (10 puntos)
Control táctil	Lápiz óptico, mano, guante

**CONEXIONES**

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vídeo	✓ 1x
Entrada AUX	✓ 1x
Salida AUX	✓ 1x
USB	✓ Sólo para funcionalidad táctil

**TAMAÑO Y PESO**

Color	Negro
Peso	5300 gramo (6200 gramo con soporte)
Ancho	522 mm
Altura	317 mm (+ 37 mm con soporte)
Profundidad	43 mm
Dimensiones pantalla	479 x 270 mm

**CACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO**

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Spegling	Bild kan speglas horisontellt och vertikalt

**ENERGÍA**

Voltaje de entrada	DC 9-33V
Adaptador de alimentación	Entrada: 110-240V ~ 50/60Hz - Salida: 12V-2A
Consumo	<15 vatios (0.5 vatios en Stand-by)

**AMBIENTAL**

Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	20% - 90% sin condensación

**MONTAJE**

Pared	✓ VESA (100 mm)
Empotrado	✓ Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	✓ Soporte

**CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES**

Grado de protección IP	IP65 (panel anterior)
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH

**CONTENIDO DEL PAQUETE**

Contiene	Pantalla táctil, Cable USB, Control remoto, Adaptador de alimentación, Soporte, Listones de montaje, Manual
----------	---



