




Número de artículo: 12HD7M

Monitor metálico de 12"

Este monitor Full HD de 12 pulgadas le ofrece la mejor calidad de imagen en su gama con excelentes ángulos de visión de 178°. El monitor de 12 pulgadas tiene una robusta carcasa de metal y es ideal para el montaje en escritorio, empotrado o en la pared. El 12HD7M cuenta con conexiones HDMI, VGA, BNC y RCA.

- ✓ Resolución de 1920 x 1080 (Full HD)
- ✓ Conexiones: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaje: escritorio, pared, empotrado
- ✓ Dimensiones exteriores: 279 x 179 x 35 mm



Características generales

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	12HD7M
Modelo anterior	12HDM
Nombre del producto	Monitor metálico de 12"
Garantía	2 años
Manual de usuario	Descargar PDF
Inicio rápido	Descargar PDF

Panel

Tamaño diagonal	11.6 pulgadas (295 mm)
Tipo de panel	IPS-LCD
Relación de aspecto	16:9 (4:3 ajustable)
Tiempo de respuesta	10 ms
MTBF	50K
Resolución nativa	1920 x 1080
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (máx), 640 x 480 (mín)
Píxeles por pulgada	190 PPI
Luz de fondo	LED
Brillo	500 cd/m2
Contraste	1000:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical

Conexiones

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vídeo	1x
Entrada AUX	1x
Salida AUX	1x
USB-A	1 reproductor multimedia USB integrado

Tamaño y peso

Color	Negro
Peso	1300 gramos (1700 gramos con soporte)
Ancho	279 mm
Altura	179 mm
Profundidad	36 mm
Dimensiones pantalla	257 x 145 mm

Características y funcionamiento

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Reflejo de imagen	La imagen se puede reflejar horizontal y verticalmente
Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba
Reproductor multimedia USB	El monitor tiene un reproductor multimedia USB incorporado.

Energía

Voltaje de entrada	CC 9-33V
Consumo	Típico 8.9 W (encendido), 0,4 W (en espera)
Alimentación	CC externa (adaptador de alimentación incluido)
Adaptador de corriente	Entrada: AC100-240V, 50/60Hz, Salida: 12V-2A
Conector de salida del adaptador de alimentación	Conector cilíndrico de CC de 2,1 mm x 5,5 mm

Entorno

Máx. tiempo operativo non-stop	24/7
Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	20% - 90% sin condensación

Montaje

Pared	<input checked="" type="checkbox"/> VESA (75 mm)
Empotrado	<input checked="" type="checkbox"/> Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	<input checked="" type="checkbox"/> Soporte

Certificaciones y estándares

Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-----------------	---

Contenido del paquete

Contiene	Monitor, Soporte, Control remoto, Adaptador de alimentación, Listones de montaje, Manual
----------	--

Accesorios compatibles

Regulador de brillo	Compatible con atenuador externo (DMK7/DMK8)
Montaje en rack	Compatible con kit de montaje en rack de 19 pulgadas (RMK2)
Montaje en pared	Compatible con soporte de pared plano (VWB1)
Pie	VDK3 ya incluido



