




Número de artículo: 15VG7M

Monitor metálico de 15" (4:3)

Este monitor de 15 pulgadas tiene un panel IPS mate con una relación de aspecto de 4:3. El monitor le ofrece una calidad de imagen nítida con excelentes ángulos de visión de 178°. El monitor de 15 pulgadas tiene una robusta carcasa de metal y es ideal para el montaje en escritorio, empotrado o en la pared. Gracias a las numerosas opciones de montaje, el monitor de metal de 15 pulgadas se puede integrar perfectamente en cualquier aplicación.

- ✓ Relación de aspecto 4:3
- ✓ Conexiones: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaje: escritorio, pared, empotrado
- ✓ Dimensiones exteriores: 335 x 259 x 47 mm



Características generales

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	15VG7M
Modelo anterior	15VGM
Nombre del producto	Monitor metálico de 15" (4:3)
Garantía	2 años
Manual de usuario	Descargar PDF
Inicio rápido	Descargar PDF

Panel

Tamaño diagonal	15.1 pulgadas (383 mm)
Tipo de panel	IPS-LCD
Relación de aspecto	4:3
Tiempo de respuesta	10 ms
MTBF	50K
Resolución nativa	1024 x 768
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (máx), 640 x 480 (mín)
Píxeles por pulgada	85 PPI
Luz de fondo	LED
Brillo	350 cd/m2
Contraste	1500:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical

Conexiones

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vídeo	1x
Salida AUX	1x
USB-A	1 reproductor multimedia USB integrado

Tamaño y peso

Color	Negro
Tamaño (sin soporte)	335 x 259 x 47 mm
Tamaño de la imagen	306 x 230 mm
Peso	2200 gramos (2800 gramos con soporte)

Características y funcionamiento

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Reflejo de imagen	La imagen se puede reflejar horizontal y verticalmente
Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba
Reproductor multimedia USB	El monitor tiene un reproductor multimedia USB incorporado.

Energía

Voltaje de entrada	CC 9-33V
Consumo	Típico 12.0 W (encendido), 0,4 W (en espera)
Alimentación	CC externa (adaptador de alimentación incluido)
Adaptador de corriente	Entrada: AC100-240V, 50/60Hz, Salida: 12V-3A
Conector de salida del adaptador de alimentación	Conector cilíndrico de CC de 2,1 mm x 5,5 mm

Entorno

Máx. tiempo operativo non-stop	24/7
Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	20% - 90% sin condensación

Montaje

Pared	<input checked="" type="checkbox"/> VESA (75 mm)
Empotrado	<input checked="" type="checkbox"/> Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	<input checked="" type="checkbox"/> Soporte

Certificaciones y estándares

Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-----------------	---

Contenido del paquete

Contiene	Monitor, Soporte, Control remoto, Adaptador de alimentación, Listones de montaje, Manual
----------	--

Accesorios compatibles

Receptor de infrarrojos	Compatible con extensor de infrarrojos (IRC7)
Regulador de brillo	Compatible con atenuador externo (DMK7/DMK8)
Montaje en rack	Compatible con kit de montaje en rack de 19 pulgadas (RMK2)
Montaje en pared	Compatible con soporte de pared plano (VWB1)
Pie	Compatible con VDK3 soporte plegable



