



Número de artículo: 12TS3W

Pantalla táctil de 12 pulgadas (blanco)

Esta pantalla táctil blanca de 12 pulgadas tiene un panel multitáctil seguro y de confianza que asegura un funcionamiento preciso. El 12TS3W proporciona una calidad de imagen nítida con excelentes ángulos de visión de 178 ° y es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac, Linux y Android. El monitor de pantalla táctil está diseñado para aplicaciones profesionales y adecuado para un uso intensivo

- ✓ Panel multitáctil Full HD
- ✓ Compatible con Windows, Mac, Linux y Android
- ✓ Montaje en pared y en escritorio
- ✓ 284 x 179 x 35 mm

Características generales

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	12TS3W
Nombre del producto	Pantalla táctil de 12 pulgadas (blanco)
Garantía	2 años

Sistemas operativos compatibles

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Todas las distribuciones de Linux

Panel

Tamaño diagonal	11.6 pulgadas (296 mm)
Relación de aspecto	16:9 (4:3 ajustable)
Resolución nativa	1920 x 1080
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (máx), 640 x 480 (mín)
Píxeles por pulgada	184 PPI
Contraste	700:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical
Tecnología táctil	Capacitiva, multitáctil (10 puntos)
Control táctil	Lápiz óptico, mano, guante

Conexiones

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vídeo	1x
USB-A	Solo para funcionalidad táctil
Salida AUX (3.5 mm)	1x

Tamaño y peso

Color	Blanco
-------	--------

Características y funcionamiento

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Reflejo de imagen	La imagen se puede reflejar horizontal y verticalmente

Energía

Voltaje de entrada	CC 9-33V
Adaptador de corriente	Entrada: AC100-240V, 50/60Hz, Salida: 12V-2A

Entorno

Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	10% - 90% sin condensación

Montaje

Pared	✔ VESA 75x75mm
Empotrado	✔ Posible, sin accesorios disponibles
Ajustable y desmontable	✔ Soporte

Cumplimiento

Grado de protección (IP)	IP65 (panel anterior)
Normas y certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Contenido del paquete

Contiene	Pantalla táctil, Adaptador de alimentación, Control remoto, Cable USB, Soporte, Manual
----------	--



