



## Pantalla táctil metálica de 12 pulgadas (4:3)

Número de artículo: 12TSV7M

Esta pantalla táctil de 12 pulgadas tiene un panel multitáctil confiable con relación de aspecto de 4:3. El monitor le ofrece excelentes ángulos de visión de 178° y es compatible con sistemas operativos Windows, Mac, Linux y Android. El monitor con pantalla táctil está diseñado para aplicaciones profesionales, es fácil de integrar y es adecuado para un uso intensivo.

- ✓ Panel multitáctil con formato 4:3
- ✓ Compatible con Windows, Mac, Linux y Android
- ✓ Montaje empotrado, en pared y en escritorio
- ✓ 280 x 223 x 42 mm



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	12TSV7M
Nombre del producto	Pantalla táctil metálica de 12 pulgadas (4:3)
Garantía	2 años

**SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES**

Windows	(Windows 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 8, 10)
macOS	(Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur)
Linux	✓
Chrome OS	✓
Brightsign	✓
Android	(Android PC o Mediabox - Android 6.0 y superior - no compatible con smartphone y tabletas)
Controladores	No se necesita controladores. Plug & Play

**PANEL**

Tipo	LED-IPS
Tamaño diagonal	12.1 pulgadas (308 mm)
Relación de aspecto	4:3
Resolución nativa	1024 x 768
Resoluciones soportadas	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Píxeles por pulgada	106 PPI
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Brillo	450 cd/m2
Contraste	500:1
Tecnología táctil	Capacitiva, multitáctil (10 puntos)
Control táctil	Lápiz óptico, mano, guante

**CONEXIONES**

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vídeo	✓ 1x
Salida AUX	✓ 1x
USB	✓ Sólo para funcionalidad táctil

**TAMAÑO Y PESO**

Color	Negro
Peso	1900 gramo (2500 gramo con soporte)
Ancho	280 mm
Altura	223 mm (+0 a 39 mm con soporte)
Profundidad	42 mm
Dimensiones pantalla	246 x 185 mm

**CACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO**

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Spegling	Bild kan speglas horisontellt och vertikalt

**ENERGÍA**

Voltaje de entrada	DC 9-33V
Adaptador de alimentación	Entrada: 110-240V ~ 50/60Hz - Salida: 12V-2A
Consumo	<15 vatios (0.5 vatios en Stand-by)

**AMBIENTAL**

Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	20% - 90% sin condensación

**MONTAJE**

Pared	✓ VESA (75 mm)
Empotrado	✓ Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	✓ Soporte

**CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES**

Grado de protección IP	IP65 (panel anterior)
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH

**CONTENIDO DEL PAQUETE**

Contiene	Pantalla táctil, Cable USB, Control remoto, Adaptador de alimentación, Soporte, Listones de montaje, Manual
----------	---



