



Número de artículo: 15TSV7M

Pantalla táctil metálica de 15" (4:3)

Esta pantalla táctil de 15 pulgadas tiene un panel multitáctil confiable con relación de aspecto de 4:3. El monitor le ofrece excelentes ángulos de visión de 178° y es compatible con sistemas operativos Windows, Mac y Linux. El monitor con pantalla táctil está diseñado para aplicaciones profesionales, es fácil de integrar y es adecuado para un uso intensivo.

- ✓ Panel multitáctil 4:3
- ✓ Conexiones: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montaje: escritorio, pared, empotrado
- ✓ Dimensiones exteriores: 344 x 268 x 47 mm



Características generales

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	15TSV7M
Modelo anterior	15TSM
Nombre del producto	Pantalla táctil metálica de 15" (4:3)
Garantía	2 años
Manual de usuario	Descargar PDF
Inicio rápido	Descargar PDF

Sistemas operativos compatibles

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	Todas las distribuciones de Linux
ChromeOS	Todas las versiones de ChromeOS
Brightsign	Todas las versiones de BrightsignOS

Panel

Tamaño diagonal	15.0 pulgadas (381 mm)
Tipo de panel	IPS-LCD
Relación de aspecto	4:3
Tiempo de respuesta	10 ms
MTBF	50K
Resolución nativa	1024 x 768
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (máx), 640 x 480 (mín)
Píxeles por pulgada	85 PPI
Luz de fondo	LED
Brillo	350 cd/m2
Contraste	1500:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical
Superficie	Vidrio templado mate
Tecnología táctil	Capacitiva, multitáctil (10 puntos)
Control táctil	Lápiz óptico, mano, guante

Conexiones

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
Entrada AUX	1x
Salida AUX	1x
USB-C	1x Video, audio, touch
USB-A	A través del adaptador de USB-C a USB-A se activa la funcionalidad táctil. Además, debe combinarse con HDMI, DisplayPort o VGA para video y audio.

Tamaño y peso

Color	Negro
Tamaño (sin soporte)	408 x 238 x 41 mm
Área activa	328 x 252 mm
Peso	3000 gramos (3600 gramos con soporte)

Características y funcionamiento

Audio	Altavoz integrado
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba

Energía

Voltaje de entrada	CC 9-33V
Consumo	Típico 11.8 W (encendido), 0,4 W (en espera)
Alimentación	CC externa (adaptador de alimentación incluido)
Adaptador de corriente	Entrada: AC100-240V, 50/60Hz, Salida: 12V-3A
Conector de salida del adaptador de alimentación	Conector cilíndrico de CC de 2,1 mm x 5,5 mm

Entorno

Máx. tiempo operativo non-stop	24/7
Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	20% - 90% sin condensación

Montaje

Pared	 VESA (75 mm)
Empotrado	 Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	 Soporte

Certificaciones y estándares

Grado de protección IP	IP65 (panel anterior)
Protección contra impactos	IK07
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Contenido del paquete

Contiene	Pantalla táctil, Cable USB, Control remoto, Adaptador de alimentación, Soporte, Listones de montaje, Manual
----------	---

Accesorios compatibles

Pie

Compatible con VDK3 soporte plegable

Stylus Bolígrafo

Compatible con CTS7 lápiz táctil capacitivo Stylus



