



Pantalla táctil metálica de 15 pulgadas (4:3)

Número de artículo: 15TSV7M

Esta pantalla táctil de 15 pulgadas tiene un panel multitáctil confiable con relación de aspecto de 4:3. El monitor le ofrece excelentes ángulos de visión de 178° y es compatible con sistemas operativos Windows, Mac, Linux y Android. El monitor con pantalla táctil está diseñado para aplicaciones profesionales, es fácil de integrar y es adecuado para un uso intensivo.

- ✓ Panel multitáctil con formato 4:3
- ✓ Compatible con Windows, Mac, Linux y Android
- ✓ Montaje empotrado, en pared y en escritorio
- ✓ 345 x 269 x 43 mm



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	15TSV7M
Modelo anterior	15TSM
Nombre del producto	Pantalla táctil metálica de 15 pulgadas (4:3)
Garantía	2 años

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Windows	(Windows 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 8, 10)
macOS	(Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur)
Linux	✓
Chrome OS	✓
Brightsign	✓
Android	(Android PC o Mediabox - Android 6.0 y superior - no compatible con smartphone y tabletas)
Controladores	No se necesita controladores. Plug & Play

PANEL

Tipo	LED-IPS
Tamaño diagonal	15.0 pulgadas (381 mm)
Relación de aspecto	4:3
Resolución nativa	1024 x 768
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Píxeles por pulgada	85 PPI
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Brillo	300 cd/m2
Contraste	1500:1
Tecnología táctil	Capacitiva, multitáctil (10 puntos)
Control táctil	Lápiz óptico, mano, guante

CONEXIONES

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vídeo	✓ 1x
Entrada AUX	✓ 1x
Salida AUX	✓ 1x
USB	✓ Sólo para funcionalidad táctil

TAMAÑO Y PESO

Color	Negro
Peso	3000 gramo (3600 gramo con soporte)
Ancho	345 mm
Altura	269 mm (+0 a 37 mm con soporte)
Profundidad	43 mm
Dimensiones pantalla	305 x 229 mm

CACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Spegling	Bild kan speglas horisontellt och vertikalt

ENERGÍA

Voltaje de entrada	DC 10-33V
Adaptador de alimentación	Entrada: 110-240V ~ 50/60Hz - Salida: 12V-2A
Consumo	<15 vatios (0.5 vatios en Stand-by)

AMBIENTAL

Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	20% - 90% sin condensación

MONTAJE

Pared	✓ VESA (75 mm)
Empotrado	✓ Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	✓ Soporte

CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES

Grado de protección IP	IP65 (panel anterior)
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contiene	Pantalla táctil, Cable USB, Control remoto, Adaptador de alimentación, Soporte, Listones de montaje, Manual
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



