




Número de artículo: 15TS7M

## Pantalla táctil metálica de 15"

Esta pantalla táctil Full HD de 15 pulgadas tiene un panel multitáctil que garantiza un funcionamiento preciso. El 15TS7M le ofrece la mejor calidad de imagen en su gama con excelentes ángulos de visión de 178° y es compatible con sistemas operativos Windows, Mac y Linux. El monitor con pantalla táctil está diseñado para aplicaciones profesionales, es fácil de integrar y es adecuado para un uso intensivo.

- ✓ Panel multitáctil Full HD
- ✓ Conexiones: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaje: escritorio, pared, empotrado
- ✓ Dimensiones exteriores: 408 x 238 x 41 mm



## Características generales

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Fabricante          | Beetronics                      |
| Número de artículo  | 15TS7M                          |
| Modelo anterior     | 15TS5M                          |
| Nombre del producto | Pantalla táctil metálica de 15" |
| Garantía            | 2 años                          |
| Manual de usuario   | <a href="#">Descargar PDF</a>   |
| Inicio rápido       | <a href="#">Descargar PDF</a>   |

## Sistemas operativos compatibles

|                  |   |
|------------------|---|
| Windows          | Windows 8, 10, 11   |
| Windows Embedded | Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise |
| macOS            | Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma                        |
| Linux            | Todas las distribuciones de Linux                         |
| ChromeOS         | Todas las versiones de ChromeOS                           |
| Brightsign       | Todas las versiones de BrightsignOS                       |

## Panel

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tamaño diagonal         | 15.6 pulgadas (395 mm)              |
| Tipo de panel           | IPS-LCD                             |
| Relación de aspecto     | 16:9 (4:3 ajustable)                |
| Tiempo de respuesta     | 10 ms                               |
| MTBF                    | 50K                                 |
| Resolución nativa       | 1920 x 1080                         |
| Resoluciones soportadas | 1920 x 1080 (máx), 640 x 480 (mín)  |
| Píxeles por pulgada     | 146 PPI                             |
| Luz de fondo            | LED                                 |
| Brillo                  | 350 cd/m2                           |
| Contraste               | 700:1                               |
| Sistema                 | PAL/NTSC/SECAM                      |
| Ángulo de visión        | 178° horizontal, 178° vertical      |
| Superficie              | Vidrio templado mate                |
| Tecnología táctil       | Capacitiva, multitáctil (10 puntos) |
| Control táctil          | Lápiz óptico, mano, guante          |

## Conexiones

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| HDMI        | 1x                             |
| VGA         | 1x                             |
| BNC (CVBS)  | 1x                             |
| RCA vídeo   | 1x                             |
| Entrada AUX | 1x                             |
| Salida AUX  | 1x                             |
| USB-A       | Solo para funcionalidad táctil |

## Tamaño y peso

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Color                | Negro                                 |
| Tamaño (sin soporte) | 408 x 238 x 41 mm                     |
| Área activa          | 344 x 194 mm                          |
| Peso                 | 2700 gramos (3500 gramos con soporte) |

## Características y funcionamiento

|                      |   |
|----------------------|---|
| Audio                | Altavoz integrado   |
| Bloqueo de botones   | Los botones se pueden bloquear (monitor)                        |
| Encendido automático | Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video |
| Ajuste de brillo     | Brillo configurable manualmente                                 |
| Reflejo de imagen    | La imagen se puede reflejar horizontal y verticalmente          |
| Orientación          | Horizontal, vertical, boca arriba                               |

## Energía

|  |   |
|--|---|
| Voltaje de entrada                               | CC 9-33V  |
| Consumo  | Típico 11.2 W (encendido), 0,4 W (en espera)    |
| Alimentación                                     | CC externa (adaptador de alimentación incluido) |
| Adaptador de corriente                           | Entrada: AC100-240V, 50/60Hz, Salida: 12V-3A    |
| Conector de salida del adaptador de alimentación | Conector cilíndrico de CC de 2,1 mm x 5,5 mm    |

## Entorno

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Máx. tiempo operativo non-stop | 24/7                       |
| Temperatura operativa          | -20°C a +60°C              |
| Temperatura de almacenamiento  | -20°C a +70°C              |
| Humedad de funcionamiento      | 20% - 90% sin condensación |

## Montaje

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Pared                   |  VESA (75 mm)                  |
| Empotrado               |  Listones de montaje incluidos |
| Ajustable y desmontable |  Soporte                       |

## Certificaciones y estándares

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Grado de protección IP     | IP65 (panel anterior)   |
| Protección contra impactos | IK07  |
| Certificaciones            | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC |

## Contenido del paquete

|          |   |
|----------|---|
| Contiene | Pantalla táctil, Cable USB, Control remoto, Adaptador de alimentación, Soporte, Listones de montaje, Manual |
|----------|---|

## Accesorios compatibles

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Receptor de infrarrojos | Compatible con extensor de infrarrojos (IRC7)               |
| Regulador de brillo     | Compatible con atenuador externo (DMK7/DMK8)                |
| Montaje en rack         | Compatible con kit de montaje en rack de 19 pulgadas (RMK2) |
| Montaje en pared        | Compatible con soporte de pared plano (VWB1)                |
| Pie                     | Compatible con VDK3 soporte plegable                        |
| Stylus Bolígrafo        | Compatible con CTS7 lápiz táctil capacitivo Stylus          |



